

编号	空间	名称	参考图片	数量	最低参数要求
1		L型办公桌	<p>单人位： 尺寸如图所示</p> 	14	
2	办公室		<p>3人位： 尺寸如图所示</p> 	3	<p>1、饰面：三聚氰胺浸渍胶膜纸或防火板饰面，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、自然逼真；</p> <p>2、基材：采用≥E1级颗粒板，原材料均经防虫、防腐等化学处理；</p> <p>3、封边：PVC热熔封边，厚度≥1.5mm厚封边条，性能稳定不变形；</p> <p>4、配件：采用优质五金配件；</p> <p>6、屏风采用45款屏风；</p> <p>7、桌面厚度≥25mm；</p> <p>8、共用部分考虑平均共用，可参考8人位图</p>
3			<p>4人位： 尺寸如图所示</p> 	1	<p>9、颜色、细节调整等已需求部门的意见为准，已签订合同为准</p>

4		<p>6 人位： 如图所示</p> 	2
5		<p>8 人位： 尺寸如图所示</p> 	3
2	办公椅	<p>提供样品</p> 	63

面料：采用高级耐磨亲肤弹力网布；
椅背：黑色 PP 加纤背架 + 固定腰垫；
扶手：黑色 PP 扶手架
海绵：高密度海绵；
椅座：≥1.1cm 厚多层桉木座板；
底座：蝴蝶中班可逍遥底盘；
气杆：黑色 100#汽杆；
椅脚：310#黑色 PP 脚；
椅轮：≥50mm 耐用 PU 边轮。

3		铁皮柜		59	≥0.6mm 厚钢制冷轧板
1	洽谈室	沙发		5	<ul style="list-style-type: none"> • 优质纳帕纹西皮饰面 • 40 密度高弹力海绵 • 喝死五金底架脚
2		茶几		5	钢化玻璃面、钢制脚架
1	会议室	会议桌		1	<ol style="list-style-type: none"> 1、饰面：三聚氰胺浸渍胶膜纸或防火板饰面，耐划痕、耐磨、耐烫、防火、阻燃、散聚光、易清洁，色泽柔和、自然逼真； 2、基材：采用≥E1 级颗粒板，原材料均经防虫、防腐等化学处理； 3、封边：PVC 热熔封边，厚度≥1.5mm 厚封边条，性能稳定不变形； 4、配件：采用优质五金配件； 6、钢架采用≥60*30 的方管喷粉而成。 7、桌面厚度≥25mm。 8、容纳人数≥19 人。

2		会议椅	<p>提供样品</p> 	19	<p>面料：采用高级耐磨亲肤弹力网布； 椅背：黑色 PP 加纤骨架+固定腰垫； 扶手：黑色 PP 扶手架 海绵：高密度海绵； 椅座：≥1.1cm 厚多层桉木座板 ； 椅架：≥2.0 厚黑色弓形钢架</p>
		折叠椅	<p>提供样品</p> 	51	<p>面料：采用高级耐磨亲肤弹力网布； 椅背：采用 PP 加纤骨架，机构受力稳定； 扶手：采用 PP 工程塑料，结实耐用 海绵：海绵采用聚氨酯高回弹海绵，海绵密度 ≥35kg/m³； 椅座：采用≥1.2 厚度多层桉木板，经过高温烘干，结实抗压； 椅架：采用壁厚≥1.2mm 钢架，经除油除锈喷黑，椅子可折叠</p>

最终数量以合同签订为准